

هد لامینار (هد میکروبیولوژی) کلاس III



اسکلت: پروفیل فولادی استاندارد گرید A (سنگین) به ابعاد سطح مقطع $50 * 30$ میلیمتر که با رنگ پودری ساخت کرده است *Electro Estatik* پوشش داده شده است.

بدنه و نقاب: از جنس ورق فولادی با رنگ پودری ساخت کرده است *Electro Estatik* پوشش داده شده است.

کف دوجداره: استنلس استیل ضد زنگ دارای شبکه جهت عبور جریان هوا نصب شده بر روی سینی مخصوص، جهت سستشو و استریلیزاسیون هود.

درب جلو: شیشه ۶ میلیمتری با قابلیت ضد عفونی نمودن که روی آن دو دستکش که بالاترین سطح محافظت را برای پرسنل، محیط کار و نمونه تأمین میکند، تعییه شده است. روشانی مخصوص از نوع SMB در زاویه غیر مستقیم نصب میگردد که نور آن به چشم کاربر صدمه نزند.

دارای دو عدد لامپ UV-C ساخت آلمان (نصب ویژه یک لامپ UV اضافه در بین فیلتر جهت ازبین بردن ویروسها و میکرو ارگانیسمهایی که در فیلتر محبوب مانده اند، که به سفارش خریدار میشود همزمان با کار با هود روشن شود و یا همزمان با لامپ UV دیگر پس و یا قبل از کار روشن شود) و یک عدد لامپ UV داخل هود در مکانی نصب میگردد که نور ان بطور یکنواخت به تمام سطح هود تابش داشته باشد و هود بصورت کامل استریلیزه گردد.

پریز برق درب و ارت دار با سطح IP ۵۴ در داخل هود نصب میگردد.

فیلترها: اتاق مخصوص دارای ۲ عدد فیلتر هپا با مدیا خارجی داراست که امکان تعویض آن به سهولت میباشد.

سیستم هوا: بصورت ۱۰۰% سیرکوله میباشد. که در صورت باز بودن درب و یا نشتی هوای الوده از هود خارج نمیشود بلکه هوای تازه وارد هود شده و از دریچه مخصوص فیلتر شده و به بیرون هدایت میگردد.

فن: از نوع ۲۸۰۰ دور با کمترین صدا و درجه حفاظت IP54 میباشد.

کنترل: این هود دارای کنترلر تمام الکترونیک نصب بر روی پنل جلو و دارای قابلیت های فراوانی است از جمله تأخیر در زمان روشن شدن UV و خاموش شدن آن بصورت اتوماتیک با قابلیت تنظیم زمان روشن ماندن UV، همچنین نمایشگر دمای محیط و مدت زمان کارکرد فیلتر و لامپ UV جهت تعویض آنها و ... میباشد.

آدرس: احمدآباد مستوفی، خیابان ولیعصر جنوبی، خیابان رمضانی، کوچه گلایل ۷، پلاک ۱۵۶
behazmasakoo.ir behazmasakoo.co